

# 白パテ

(ガラスパテ)

## 【特徴】

- ・ 特殊重合油に顔料を練り合わせた不乾性のパテです。
- ・ ヤセが少なく充填性に優れています。
- ・ 金属面への付着も良好です。

## 【用途】

- ・ コンクリート配管穴埋め。
- ・ 造船用止水・ボルト被覆・鋼板穴埋め。
- ・ ガラス縁押さえ。

## 【荷姿】

丸缶5kg (1ケース4缶入)



石油缶 20kg



石油缶 1kg×20袋



### 取り扱い注意点！

- ・ 長期間の保管でパテが乾燥しパサつく事がありますがその時は灯油を少量入れて練り返してください。
- ・ 使用后、容器を完全に密閉し、日陰に保存して下さい。
- ・ 5℃以下での使用は避けて下さい。
- ・ 廃棄の際は産業廃棄物として処理して下さい。
- ・ 詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照下さい。

製造元

ISO 9001認定取得/JIS認定工場

**中央ペイント株式会社**

本社 大阪市淀川区三津屋中2丁目1番25号  
電話 06(6309)4151 FAX 06(6309)4857  
東京営業所 東京都大田区京浜島3丁目2番10号  
電話 03(3790)3141 FAX 03(3790)3143  
<http://www.chuo-paint.co.jp>