

# 白パテ

特殊パテ

系 統 ガラスパテ

## 適用規格

## 特 徴

- 1) 特殊重合油に顔料を練り合わせた不乾性パテです。
- 2) ヤセが少なく、充填性に優れています。
- 3) 金属面への付着も良好です。
- 4) コンクリート配管穴埋
- 5) 造船用止水、ボルト被覆・鋼板穴埋
- 6) ガラス縁押え

## 剥離可能時間

項目		温度		
		—	—	—
乾燥時間	指触	—	—	—
	半硬化	—	—	—
標準塗装間隔	最短	—	—	—
	最長	—	—	—
使用期限		—	—	—

注) 気温・温度の条件により多少変動します。

## 塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	1kg×20袋・5kg・20kg
2 混 合 比	—
3 色	グレー
4 艶	—
5 塗 料 比 重	2.50
6 pH	—
7 加 熱 残 分	—
8 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
9 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
10 使 用 有 機 溶 剤 種 別	—
11 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物

注) 上記数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

## 塗装条件

塗 装 方 法	パテベラ	ローラー	スプレー
希 積 率	—	—	—
標 準 塗 布 量 (Kg/m <sup>2</sup> )	—	—	—
厚 膜 (参 考 値)	—	—	—
希 積 剤	—		

注) 標準塗布量は、個々の条件により異なります。  
標準塗布量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 使用上の注意

- 1) 長時間の保管でパテが乾燥し、パサつくことがありますその時は、灯油を少し入れ練り返して下さい。
  - 2) 使用后、容器を完全に密閉し、日陰に保存して下さい。
  - 3) 5℃以下での使用は避けて下さい。
  - 4) 高温(40℃以上)および低温(0℃以下)での保存は避け屋内に貯蔵して下さい。
  - 5) 廃棄の際は、産業廃棄物として処分して下さい。
  - 6) その他、塗料の取扱についての一般的な事項は、SDS(安全データシート)を参照下さい。
- ※ 本製品説明書は予告なくして変更することがございますのであらかじめご了承下さい。

## 中央ペイント株式会社

本 社 大阪府大阪市淀川区三津屋中2-1-25  
TEL. 06-6309-4151 FAX. 06-6309-4857

東京営業所 東京都大田区京浜島3-2-10  
TEL. 03-3790-3141 FAX. 03-3790-3143

