

薄膜型1液水性アクリル床用塗料

**Strong Color GF**

**ストロングカラーGF**

特化則対応品:エチルベンゼン・コバルト等を含みません。

### 特徴

- 環境にやさしい水性塗料タイプ・・・有害物質を含まず溶剤臭が無い
- 溶剤タイプなみの光沢・艶・・・グリーン 約89%
- 刷毛・ローラーでの簡単施工・・・2回塗りで簡単に仕上がります。
- すぐれた防塵性

### 用途

各種倉庫・廊下・階段・機械室・機械工場等

### 物性

試験項目	結果	
耐水性	異常無し	168Hrs
耐アルカリ性	異常無し	水酸化カルシウム 168Hrs
耐薬品性	異常無し	0.1N水酸化ナトリウム 168Hrs
	異常無し	0.1N硫酸 168Hrs
耐洗浄性	異常無し	1000回

### 仕様書

工程	製品名	うすめ液	回数	塗付量
素地調整	汚れ、粉状物及び付着物を除去清掃			
下塗	下地素材によりシーラーは変わります			
上塗	ストロングカラーGF	水:0~5%	2	0.15~0.2

### 荷姿・色目

15kg

白・その他調色対応

 中央ペイント株式会社

本社 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-1-25

TEL06-6309-4151 FAX06-6309-4857

東京 〒143-0003 東京都大田区京浜島3-2-10

TEL03-3790-3141 FAX03-3790-3143